





hansgrohe

DE	Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	2	 <p>Logis 70 71070000 / 71071000 71077000 / 71078000 Logis 70 CoolStart 71072000 / 71073000</p>	
FR	Mode d'emploi / Instructions de montage	3		
EN	Instructions for use / assembly instructions	4		
IT	Istruzioni per l'uso / Istruzioni per l'installazione	5		
ES	Modo de empleo / Instrucciones de montaje	6		
NL	Gebruiksaanwijzing / Handleiding	7		
DK	Brugsanvisning / Monteringsvejledning	8		
PT	Instruções para uso / Manual de Instalação	9		
PL	Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu	10		
CS	Návod k použití / Montážní návod	11		
SK	Návod na použitie / Montážny návod	12		
ZH	用户手册 / 组装说明	13		
RU	Руководство пользователя / Инструкция по монтажу	14	 <p>Logis 100 71100000 / 71101000 71104000 / 71107000 Logis 100 CoolStart 71102000 / 71103000</p>	
HU	Használati útmutató / Szerelési útmutató	15		
FI	Käyttöohje / Asennusohje	16		
SV	Bruksanvisning / Monteringsanvisning	17		
LT	Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos	18		
HR	Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju	19		
TR	Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu	20		
RO	Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare	21		
EL	Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης	22		
SI	Navodilo za uporabo / Navodila za montažo	23		
ET	Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend	24		
LV	Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija	25		
SR	Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu	26		
NO	Bruksanvisning / Montasjeveiledning	27		
BG	Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж	28	 <p>Logis 100 71200000</p>  <p>Logis 70 71204000</p>	
SQ	Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit	29		
AR	دليل الاستخدام / تعليمات التجميع	30		



Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Het douchesysteem mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging worden gebruikt.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-toevoer dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespeeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatie-richtlijnen moeten nageleefd worden.
- De uitlaatklep mag enkel gebruikt worden voor het reglementaire gebruik. Het bevestigen van andere voorwerpen, bv. een halfzuil op de uitlaatklep is niet toegestaan.
- Wanneer problemen optreden bij doorloopgeisers of wanneer een grotere waterdoorvoer gewenst is, kan de EcoSmart® (doorstroombegrenzer) die achter de perlator is gemonteerd, makkelijk verwijderd worden.

Technische gegevens

Armatuur standaard met EcoSmart® (doorstroombegrenzer)

Werkdruk: max.	max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk:	0,1 - 0,5 MPa
Getest bij:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatuur warm water:	max. 80 °C
Aanbevolen warm water temp.:	65 °C
Thermische desinfectie:	max. 70 °C / 4 min

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Symboolbeschrijving



Gebruik geen zuurhoudende silicone!



Instellen (zie blz. 34)

Instellen van de warmwaterbegrenzing. In combinatie met een doorstromer is een warmwaterblokkering niet aanbevelenswaardig.

Maten (zie blz. 35)



Doorstroomdiagram

(zie blz. 36)

Bediening (zie blz. 37)



- Hansgrohe raadt aan om 's morgens na langere stagnatietijden de eerste halve liter niet als drinkwater te gebruiken.
- Om stagnatie in de aansluitleidingen te vermijden, moet de armatuur na langere bedrijfsonderbrekingen en minstens alle drie dagen in de hete en koude stand geopend worden tot een constante uitlooptemperatuur bereikt is.



Service onderdelen (zie blz. 38)



Toebehoren (behoort niet tot het leveringspakket)

montagesleutel #58085000



Kit



dichting #98996000



Reinigen (zie bijgevoegde brochure)



Montage zie blz. 31